

TERMÉKKATALAP RIGIPS MODELLGIPSZ

Természetes gipszből készült portermék kézi, beltéri használatra.

Tűzvédelmi osztály:

A1

Termékcsoport:

Gipsz kötőanyag és gipsz vakolóhabarcsok



Műszaki adatok

Terméktulajdonságok	A Rigips Modellgipsz alkalmas gipszformák, gipszmodellek és gipszstukkók előállítására és javítására. Fehér színű.
Kiszerezés	Zsákban: 2.5 kg és 5 kg
Bekeverési arány	kb. 1,5 kg/ 1 l víz
Anyagszükséglet	igény szerint
Bedolgozhatósági idő	15-20 perc
Javasolt felhordási vastagság	igény szerint
Nyomószilárdság	≥ 15 N/mm²
Hajlítószilárdság	≥ 5 N/mm²
Kötés kezdete	≥ 8 perc
Kötés vége	≤ 45 perc
Alkalmazási terület	Beltéri festőmunka segédanyagaként, valamint öntőformák és stukkódíszek készítésére.
Alapfelület előkészítése	A felületről a szennyeződést, laza részeket, port távolítsuk el, majd nedvesítsük be az alapot.
Bekeverés	Tiszta vizet, edényt és szerszámokat használjon. A poranyagot lassan adagolja a vízbe, majd 1 perc pihentetés után keverje csomómentesre. A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie.
Bedolgozási feltételek	A bedolgozáshoz mindig használjunk tiszta szerszámokat és edényeket, majd a munka végeztével vízzel alaposan tisztítsuk meg az eszközöket.
Hasznos tanácsok	A bedolgozáshoz mindig használjunk tiszta szerszámokat és edényeket, majd a munka végeztével vízzel alaposan tisztítsuk meg az eszközöket.
Tárolási információ	Nedvességtől védett helyen, +2°C és +30°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott zsákokat visszazártan kell tárolni.
Szavatossági idő	Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után 3 hónap.