



Rigitone ütésálló álmennyezet sportlétesítményekbe

Rigitone ütésálló álmennyezet – szinte bármivel megdobhatjuk, és a terem sem visszhangzik...

A modern sportlétesítmények tervezésekor esztétikai és funkcionális követelményeket egyaránt figyelembe kell venni. Az ütésállóság is ilyen kritérium. A tartóprofilok távolságának megfelelő megválasztásával a Rigitone perforált építőlemez kiválóan alkalmazhatóak tornatermekben, sportcsarnokokban is, mint azt a DIN 18032/3. szerinti vizsgálatok igazolják. (Ez megfelel az EN 13964 szabvány D. melléklet szerinti 1A tesztszabványnak)

A tartószerkezet

A labdaálló álmennyezetet is a Rigitone rendszerek esetében előírt módon kell megépíteni, a mintázathoz tartozó profiltávolság betartásával. Az előírt tengelytávolságokat a táblázat tartalmazza. Ez a csökkentett profiltávolság biztosítja a kellő ütésállóságot.

Rögzítés

A Rigitone építőlemez csavarozási távolsága maximum 170 mm, a szükséges rögzítőelem a Rigitone SN 3.5 x 30 mm csavar.

A tartóprofilok mintázatokhoz tartozó tengelytávolsága

| Termék | Profiltávolság | |
|----------------------------------|----------------|--------|
| | 200 mm | 250 mm |
| Rigitone Activ'Air 6/18 | | X |
| Rigitone Activ'Air 8/18 | | X |
| Rigitone Activ'Air 10/23 | | X |
| Rigitone Activ'Air 12/25 | | X |
| Rigitone Activ'Air 15/30 | | X |
| Rigitone Activ'Air 8-12/50 | | X |
| Rigitone Activ'Air 12-20/66 | | X |
| Rigitone Activ'Air 12-20-35 | X | |
| Rigitone Activ'Air 8-15-20 | X | |
| Rigitone Activ'Air 8-15-20 super | X | |
| Rigitone Activ'Air 8/18 Q | X | |
| Rigitone Activ'Air 12/25 Q | X | |



Magyarországon forgalmazza: Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.

Központ: H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.

Iroda: H-1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66. B ép., III. em.

Rigips Műszaki tanácsadás:

T +36 1 296 0534 | F +36 1 295 0662 | rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com

www.rigips.hu fb.com/Rigips.Hungary

