

TERMÉKADATLAP STUKATÚRGIPSZ T

Természetes gipszből készült portermék kézi, beltéri használatra.

Tűzvédelmi osztály:

A1

Termékcsoport:

Gipsz kötőanyag és gipsz vakolóhabarcsok



Műszaki adatok

Terméktulajdonságok	Jól tapad, gyorsan köt, környezetbarát. Szürke színű.
Kiszerezés	Zsákban: 25 kg
Bekeverési arány	kb. 2 kg/ 1 l víz
Anyagszükséglet	igény szerint
Bedolgozhatósági idő	7-15 perc
Javasolt felhordási vastagság	igény szerint
Alkalmazási terület	Beltéri építőipari-, stukatúr- és villanszerelési munkákhoz, valamint csövek, szerelvények rögzítéséhez falban.
Alapfelület előkészítése	A felületről a laza részeket, piszkot, port távolítsuk el, hogy az alap tiszta és szilárd legyen. A javítás, formázás helyét kiadósan nedvesítsük meg.
Bekeverés	Kb. 2 kg Stukatúrgipsz T terméket szórjunk egyenletesen terítve 1 liter tiszta vízbe (mindig a vízbe öntsük a gipszet), majd várjunk 1 percet és kézzel vagy géppel csomómentes masszává keverjük. Kötés kezdete kb. 5 perccel a bekeverés után (ez hideg környezetben kb. 5 perccel hosszabbodik meg). A már megkeményedett anyagot nem szabad felhasználni.
Bedolgozási feltételek	A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie.
Hasznos tanácsok	A bedolgozáshoz mindig használjunk tiszta szerszámokat és edényeket, majd a munka végétével vízzel alaposan tisztítsuk meg az eszközöket.
Tárolási információ	Nedvességtől védett helyen, +2°C és +30°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott zsákokat visszazártan kell tárolni.
Szavatossági idő	Gyártástól számított 9 hónap, felbontás után 3 hónap.

Stukatúrgipsz T