



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ és termékadatlap

Rigips Glasroc® X
tömítő szalag

Termékleírás

A Rigips Glasroc® X tömítő szalag egy vakolható, UV-álló speciális ragasztószalag a Rigips Glasroc X építőlemezek közötti hézagok és sarokcsatlakozások lezárására. Kiváló kültéri alkalmazásokhoz.

Használati útmutató

- A Rigips Glasroc® X tömítő szalag a fogadószerkezethez rögzített Rigips Glasroc® X építőlemezek illesztéseinél kerül felragasztásra, öntapadó módon.
- Fontos, hogy az illesztéseket és csatlakozásokat a tömítő ragasztószalag minden oldalon 5-5 cm-el átfedje.
- A kültéri szerkezet felületképzésétől függetlenül tömítő szalagot szükséges használni a Rigips Glasroc® X építőlemezek illesztéseinek hézagerősítésére.
- Glasroc X építőlemezzel készült rendszerek, amelyeknél használni szükséges a tömítő szalagot:
 - Vázkitöltő homlokzati hőszigetelő rendszer
 - Vakolt rendszer hőszigetelés nélkül, közvetlen felületképzéssel
 - Szerelt burkolattal készülő homlokzat, (pl. fémlemez)
 - Glasroc X kültéri álmennyezet

A Rigips Glasroc® X tömítő szalag előnyös tulajdonságai

- Szél- és esőálló
- Öntapadó és nincs száradási ideje
- Vizsgálat alapján akár 3 hónapig fedetlenül is időjárásálló
- Vizsgálat alapján akár 3 hónapig fedetlenül is UV-álló
- Gyors és egyszerű felhelyezés a közvetlen felragasztásnak köszönhetően
- Kiváló tapadás

Termékjellemzők

- Méretek:
 - hosszúság: 25 m;
 - szélesség: 100 mm
- Anyaga: akril ragasztó és PET filc (szövet)
- Tűzvédelmi osztály: E (MSZ EN 13501-1 szerint)
- Felhasználhatósági hőmérséklet: -40 °C-tól +80 °C-ig
- Tárolás: Száraz, fagymentes, jól szellőztetett, árnyékos és vízszintes helyen

Az ebben a dokumentumban felsorolt értékek csak a termékek teljesítményjellemzőit tükrözik. Ezenkívül a gipszkarton rendszerek szerkezeti műszaki tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek megtalálhatók a rendszerdokumentációinkban. (pl. Rigips Kivitelezői Kézikönyv)