

# RIFIX

Megoldások kültérre,  
beltérre, fürdőszobába





**KIZÁRÓLAG**  
**FESTÉKBOLTOKBAN!**

MEGOLDÁSOK KÜLTÉRRE,  
BELTÉRRE, FÜRDŐSZOBÁBA:

# Rifix termékcsalád

A termékek rendszerben történő alkalmazása a kiváló minőségű és hosszan tartó burkolat egyik garanciája.



# SAINT-GOBAIN HUNGARY



## SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT.

A Saint-Gobain Hungary Kft. elsődleges célja, hogy innovatív megoldásaival magas szintű igényeket szolgáljon ki. Az átfogó nemzetközi tapasztalat és a folyamatos fejlesztések lehetővé teszik, hogy termékeink minél jobban megfeleljenek a növekvő piaci igényeknek és megkönnyítsék a felhasználók munkáját.

A Rigips **RIFIX termékcsaládjával** kínálatunk kibővült, így immár megoldást tudunk nyújtani a falazáshoz, az aljzatképzéshez, a burkolatragasztáshoz és a fugázáshoz, sőt, a kültéri szigeteléshez is. A termékek rendszerben történő alkalmazása a kiváló minőségű és hosszan tartó burkolat egyik garanciája. Minden egyes általunk gyártott, illetve forgalmazott termék közös jellemzője az értékes, minőségi alapanyag, a szigorú minőségellenőrzés és a vonatkozó szabványoknak való megfelelés. A Rigips termékei immáron megoldást nyújtanak az építkezéskor felmerülő legkülönbözőbb problémákra.

### A SAINT-GOBAIN CSOPORT MAGYARORSZÁGI TAGJAI:



## RIFIX TERMÉKCSALÁD



### RIFIX alapvakolat

Felhasználásra kész, por alakú, mész-cement kötésű finomszemcsés alapvakolat régi és új épületek külső és belső felületeire.

Kiszerelés: 25 kg

Termékleírás	
Előnyök	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ kézzel és géppel is felhordható</li> <li>✓ könnyen eldolgozható</li> <li>✓ <b>2 az 1-ben:</b> anyagában beszimátható</li> <li>✓ repedésmentesen szilárdul</li> <li>✓ hűtő-fűtő felületeken is alkalmazható</li> </ul>
Alkalmazás	<p>Az alapfelület nedvszívó képességének függvényében az alapvakolat gúzréteggént is alkalmazható.</p> <p>Az alapvakolatot maximum 2 cm rétegvastagságban lehet egyszerre felhordani. Nagy, illetve egyenetlen szívképességű alapfelületek esetében két lépésben hordjuk fel a kívánt rétegvastagságot a "nedveset a nedvesre" elvet követve.</p>
Eltarthatóság	1 év
Raklapmennyiség	48 db

Anyagszükséglet	Maximális szemcseméret
kb. 15 kg/m <sup>2</sup> /cm	~ 1 mm



### RIFIX simítóvakolat

Felhasználásra kész, por alakú, mész-cement kötésű simítóvakolat kézi felhordásra. Alkalmazható alapvakolatokra, könnyített és hőszigetelő alapvakolatokra vagy régi simítóvakolatok kijavítására.

Kiszerelés: 23 kg

Termékleírás	
Előnyök	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ festhető felületet biztosít</li> <li>✓ kiváló páraáteresztő</li> <li>✓ egyszerűen bedolgozható</li> </ul>
Alkalmazás	<p>A vakolatlapot telítettségig nedvesítsük be. Próbavakolással győződjünk meg az előnedvesítés megfelelőségéről. Régi vakolatok javításánál használjunk tapadóemulziót a tapadóképeség fokozása érdekében.</p> <p>Az előnedvesített felületre felszárász állapotban hordjuk fel a simítóvakolatot körülbelül 3 mm-es közepes vastagságban.</p>
Eltarthatóság	1 év
Raklapmennyiség	48 db

Anyagszükséglet	Maximális szemcseméret
kb. 4-5 kg/m <sup>2</sup>	~ 0,6 mm



### RIFIX falazóhabarcs

Felhasználásra kész, por alakú szárazhabarcs épületek teherhordó és válaszfalainak építésére M2.5 (Hf30) minőségben.

Kiszerelés: 25 kg

Termékleírás	
<b>Előnyök</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ásványi falazóelemekhez (kő, téglá, beton)</li> <li>✓ válaszfalak, teherhordó- és vázkitöltő falak építéséhez</li> <li>✓ nagy szilárdságú</li> <li>✓ kézzel és géppel is felhordható</li> </ul>
<b>Alkalmazás</b>	<p>A falazás szabályai szerint a falazóhabarcsot egyenletesen, az alkalmazott falazóelemre előírt módon és vastagságban (kb. 10 mm) terítsük el, illetve tegyük a függőleges fugahézagokba. Az elkészült falazatot szükség esetén vízpermetezéssel óvjuk a gyors kiszáradástól.</p>
<b>Eltarthatóság</b>	1 év
<b>Raklapmennyiség</b>	48 db

Anyagszükséglet	Maximális szemcseméret
<p>A falazóelem méretétől és a falazó vastagságától függ. Minden esetben a falazóelem gyártók ajánlásai az irányadók.</p>	~ 3 mm



### RIFIX önterülő aljzatkiegyenlítő

Cementtartalmú önterülő aljzatkiegyenlítő fűtött és fűtetlen beton, cementkötésű, illetve anhidrit aljzatok kiegyenlítésére **beltérben**. Megkötött állapotban magas nyomó-, hajlító- és tapadószilárdsággal rendelkezik.

Kiszerelés: 25 kg

Termékleírás	
<b>Előnyök</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ hideg- és melegburkolat alá</li> <li>✓ padlófűtés esetén is alkalmazható</li> <li>✓ egy rétegben 3-15 mm-ig</li> <li>✓ kiválóan önterülő</li> <li>✓ repedésmentesen szilárdul</li> <li>✓ nyomószilárdság: C30</li> </ul>
<b>Alkalmazás</b>	<p>A porózus, erősen nedvszívó, főként cement- és mészcement kötésű alapoknál a nedvszívó képesség kiegyenlítésére, valamint a tapadás fokozására <b>weberniv primer</b> alapozó alkalmazása szükséges. Kevésbé vagy nem nedvszívó, valamint gipszes és anhidrit alapfelületekre <b>webercol bondprimer</b> tapadóhíd alkalmazása ajánlott. Az aljzatkiegyenlítés előtt minden esetben várjuk meg, míg az alapozó tapintásszárazzá válik. A burkolhatóság feltétele a cementkötések vége, valamint az aljzatkiegyenlítő maradék nedvességének eltávolítása. Végso felületképzésre nem alkalmas.</p>
<b>Eltarthatóság</b>	1 év
<b>Raklapmennyiség</b>	48 db

Anyagszükséglet	Kötésidő/járhatóság (burkolhatóság)
1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	~ 24 óra/cm



## RIFIX burkolólap-ragasztó

Cementtartalmú csempe- és burkolólap-ragasztó. Alkalmazható falra és padlóra, cement- és mész-cement kötésű felületekre, kisméretű (kb. 400 cm<sup>2</sup>) porózus kerámia lapokhoz. MSZ EN 12004 szabvány szerinti besorolása: **CIT**.

Kiszerelés: 25 kg

Termékleírás	
<b>Előnyök</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ beltéri használatra</li> <li>✓ kisméretű, porózus lapokhoz</li> <li>✓ normál igénybevételű felületekre</li> </ul>
<b>Alkalmazás</b>	<p>A porózus, erősen nedvszívó, főként cement- és mész-cement kötésű alapoknál <b>Rikombi Grund</b> alapozó alkalmazása szükséges. Kevésbé vagy nem nedvszívó, valamint gipszes és anhidrit alapfelületekre <b>Rikombi Kontakt</b> tapadóhíd alkalmazása ajánlott.</p> <p>Fára, fémre, festékre, nagyobb méretű (&gt;400 cm<sup>2</sup>), alacsony nedvszívó képességű, kőporcelán (gres) lapokhoz illetve nagyobb igénybevételnek kitett felületre történő burkoláskor (pl. padlófűtés, teraszburkolás stb.) használata nem ajánlott.</p>
<b>Eltarthatóság</b>	1 év
<b>Raklapmennyiség</b>	48 db

Anyagszükséglet	Kötésidő/fugázhatóság
kb. 2-5 kg/m <sup>2</sup> laptól függően	~24 óra



## RIFIX flexibilis burkolólap-ragasztó

Emelt minőségű, flexibilis, cementtartalmú csempe- és burkolólap-ragasztó csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel, beltérben és kültérben. Kifejezetten ajánlott kis- és közepes méretű (kb. 900 cm<sup>2</sup>), alacsony nedvszívó képességű (0,3% alatti) burkolólapok ragasztására. MSZ EN 12004 szabvány szerinti besorolása: **C2TE**.

Kiszerezés: 25 kg

Termékleírás	
<b>Előnyök</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ beltérben és kültérben</li> <li>✓ meghosszabbított nyitott idő: <b>minimum 30 perc</b></li> <li>✓ padlófűtésre is használható</li> <li>✓ kis- és közepes méretű greslapokhoz</li> </ul>
<b>Alkalmazás</b>	<p>Falra és padlóra, padló és falfűtésre, cement- és mészcement kötésű felületekre, <b>Rikombi Kontakt</b>tal alapozott gipsz vagy anhidrit aljzatokra, nedves helyiségekbe, kerámia és kőporcelán (gres) lapok, elszíneződésre nem hajlamos természetes és műkövek ragasztására. Fára, fémre, valamint vízzel terhelt felületekre (uszoda) nem, festékre feltételesen ajánlott. A porózus, erősen nedvszívó, főként cement- és mészcement kötésű alapoknál <b>Rikombi Grund</b> alapozó alkalmazása szükséges. Kevésbé vagy nem nedvszívó alapfelületekre <b>Rikombi Kontakt</b> tapadóhíd alkalmazása ajánlott.</p>
<b>Eltarthatóság</b>	1 év
<b>Raklapmennyiség</b>	48 db

Anyagszükséglet	Kötésidő/fugázhatóság
kb. 2-5 kg/m <sup>2</sup> laptól függően	~24 óra



Anyagszükséglet (kg/m²)				
Fugaszélesség (mm)	1	3	5	6
Lapméret (mm)				
20 x 20 x 3	1,2	-	-	-
50 x 50 x 5	0,5	-	-	-
100 x 100 x 8	0,2	0,8	1,3	-
200 x 200 x 8	0,1	0,4	0,6	0,7
330 x 330 x 10	0,1	0,3	0,5	0,5
450 x 450 x 10	0,1	0,2	0,4	0,4
600 x 300 x 10	0,1	0,2	0,4	0,4
600 x 400 x 10	0,1	0,2	0,3	0,3
1000 x 200 x 10	0,1	0,3	0,5	0,5

## RIFIX flexibilis fugázóanyag

Cementkötésű, flexibilis fugázóanyag csökkentett vízfelvétellel, 6 mm fugaszélességig.  
MSZ EN 13888 szabvány szerinti besorolása: CG2AW.

Kiszerelés: 5 kg

### Termékleírás

#### Előnyök

- ✓ 1-6 mm-ig
- ✓ beltérben és kültérben
- ✓ fűtött felületekre is
- ✓ víztaszító
- ✓ fagyálló
- ✓ tartós fóliazsák
- ✓ fazékidő: ~90 perc
- ✓ 4 színben:  
fehér, bézs,  
manhattan, szürke

#### Eltarthatóság

2 év

#### Raklapmennyiség

144 db (36 karton)

### Anyagszükséglet

függ a burkolólap  
méretétől és a  
fugaszélességtől

### Járhatóság

~ 24 óra



## RIFIX szilikon fugázó

Kiváló minőségű, ecetsavas szaniter szilikon. Nedves helyiségekben – fürdőszobában, zuhanyzóban és konyhában – is alkalmazható, kerámiaburkolatok és padlók hézagkitöltésére, 5-20 mm fugaszélességig. Dilatációs képesség: 25%.

**Kiszerelés: 310 ml**

### Termékleírás

<b>Előnyök</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nagy tapadóképességű</li> <li>✓ Flexibilis</li> <li>✓ Gombásodás- és penészmentes</li> <li>✓ UV-, időjárás- és vízálló</li> <li>✓ Kültérben és beltérben is használható</li> <li>✓ Fagyálló</li> <li>✓ Színtartó</li> <li>✓ 4 színben: fehér, bézs, manhattan, szürke</li> </ul>
<b>Eltarthatóság</b>	2 év
<b>Dobozmennyiség</b>	12 db
<b>Anyagszükséglet</b>	6-7 fm/tubus, 5 mm fugaszélesség esetén



### RIFIX polisztirollap-ragasztó

Felhasználásra kész, por alakú, cement-műgyanta kötésű ragasztóhabarcs. Alkalmas EPS (polisztirollapos) hőszigetelő rendszerek lapjainak ragasztására és az üvegszövet vékonyágyazatú beágyazásához.

**Kiszerelés: 25 kg**

#### Termékleírás

##### Előnyök

- ✓ kiváló tapadású
- ✓ könnyen glettelhető
- ✓ nagy szilárdságú
- ✓ kiváló páraáteresztő
- ✓ felület kiegyenlítésére, felületi glettelésre is alkalmazható

##### Eltarthatóság

1 év

##### Raklapmennyiség

48 db

#### Anyagszükséglet

Ragasztáshoz: ~4,5 kg/m<sup>2</sup>  
Üvegszövet beágyazásához: ~4,5 kg/m<sup>2</sup>

# RIFIX TERMÉKCSALÁD ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

VAKOLÁS, FALAZÁS				ALJZATKÉPZÉS		HIDECBURKOLÁS				HŐSZICETELÉS
TERMÉK	RIFIX alapvakolat	RIFIX simítvakolat	RIFIX falazóhabarcs	RIFIX önterülő aljzatkiegyenlítő	RIFIX burkolólap-ragasztó	RIFIX flexibilis burkolólap-ragasztó	RIFIX flexibilis fugázóanyag	RIFIX szilikon fugázó	RIFIX polisztróli lap-ragasztó	
										
LEÍRÁS	mész-cement kötéstű finomszemcsés alapvakolat	mész-cement kötéstű simítvakolat	por alakú szárazhabarcs	cementtartalmú önterülő aljzatkiegyenlítő	cementtartalmú csempé- és burkolólap ragasztó	emelt minőségű, flexibilis, cementtartalmú csempé- és burkolólap-ragasztó	cementkötésű, flexibilis fugázóanyag csökkentett vízelvételrel (fehér, bézs, mahagán, szürke színben)	nedves helyiségekben is alkalmazható szaniter szilikon. Kerámiaburkolatok és padlók hézagkitöltésére	cement-műgyanta kötéstű ragasztóhabarcs	
FELHASZNÁLÁS	régi és új épületek külső és belső felületeire	alapvakolatokra, könnyített és hőszigetelő alapvakolatokra vagy régi simítvakolatokra	teherhordó- és válaszfalak építésére <b>M2.5</b> (H30) minőségben	fűtött és fűtetlen beton, cementkötésű, illetve anhidrit aljzatok kiegyenlítésére beltérben	fala és padlóra, kisméretű porózus kerámia lapokhoz <b>(C1T)</b>	kis- és közepes méretű, alacsony nedvszívó képességű burkolólapok ragasztására <b>(C2TE)</b>	beltérben és kültérben, 6 mm fugaszélességig <b>(CGZAW)</b>	beltérben és kültérben, 5-20 mm fugaszélességig	EPS hőszigetelő rendszerek lapjainak ragasztására és az üvegszövet/vékonyágyazatú beágyazáshoz	
ANYAGSZÜKSÉGLET	~ 15 kg/m <sup>2</sup> /cm	~ 4-5 kg/m <sup>2</sup>	függ a falazóelem méretétől és a falazat vastagságától	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	~ 2-5 kg/m <sup>2</sup> , laptól függően	~ 2-5 kg/m <sup>2</sup> , laptól függően	függ a burkolólap méretétől és a fugaszélességtől	függ a burkolólap méretétől és a fugaszélességtől	Ragasztáshoz: ~4,5 kg/m <sup>2</sup> Üvegszövet beágyazáshoz: ~4,5 kg/m <sup>2</sup>	
KISZERELÉS	25 kg	23 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	5 kg	310 ml/tubus	25 kg	
RAKLAPMENNYISÉG	48 db	48 db	48 db	48 db	48 db	48 db	144 db (36 karton)	<b>DOBOZMENNYISÉG:</b> 12 db/karton	48 db	
ELTARTHATÓSÁG	1 év	1 év	1 év	1 év	1 év	1 év	2 év	2 év	1 év	
BEDOLGOZÁS MÓDJÁ										



  
**SAINT-GOBAIN**

Saint-Gobain Hungary Kft.  
Székhely: 2085 Pilisvörösvár,  
Bécsi út 07/5 hrsz.

[www.rigips.hu](http://www.rigips.hu)