



RIFIX HU

Új, magyar gyártású ragasztógipsz gipszkarton építőlemezek falra ragasztásához, szárazvakolatként



A szárazvakolat előnyei:

- gyors munkavégzés
- tükörsima falak
- tisztább technológia, mint a hagyományos vakolás



Bedolgozhatósági
idő: 40 perc



Anyagszükséglet
kb. 4 kg/
gipszkarton m²



Kiválóan tapad



További információért
szkennelje be a QR kódot vagy
látogasson el weboldalunkra:
www.rigips.hu



RIFIX HU

Speciális gipsz alapú ragasztógipsz gipszkarton és gipszrost lapok függőleges építőszerkezetekre történő felragasztására. A ragasztógipsz felhasználás előtt a csomagoláson található utasításnak megfelelően vízzel kell elkeverni.

Alkalmazás:

- **Rigips®** gipszkarton építőlemezek szárazvakolatként történő falra ragasztásához
- felhordás előtt az alapfelületet **Rikombi Kontakt** tapadóhíddal kell kezelni
- vakolatra, valamint friss vagy nedves betonfelületen nem alkalmazható

Fogadófelület:

- téglá
- beton
- pórusbeton

Anyagszükséglet:

- 4 kg/gipszkarton m²

Feldolgozási információ:

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt
- bedolgozhatósági idő: kb. 40 perc
- bekeverési arány: 2,5 kg/1 l víz

Raklapmennyiség: 25 kg: 40 db

Eltarthatóság:

- gyártástól számított 12 hónap
- felbontás után 3 hónap