

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT HU-DoP_MA_004

1. A termék egyedi azonosítója

Rigips fém tartozékok

2. A termék típusai, amely lehetővé teszi az építési termékek azonosítását

A terméken illetve csomagolásán és/vagy a kísérő dokumentáción feltüntetett adatok alapján.

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése

A termékek az összeszerelt beltéri álmennyezeti és egyéb szárazépítési rendszerek részei. (Megfelelve ezzel az EN 13964 szabvány 3.1.5 Cikkének). Szárazépítésben alkalmazott profilok rögzítéséhez.

Termékkör kódja: 20 – Fémből készült szerkezeti anyagok és segédanyagok

4. A gyártó neve és védjegye

**Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.
H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.
A Rigips márkanév bejegyzett szövédjegy**

5. A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a 305/2011/EU rendelet V. melléklete alapján










3. számú rendszer










6. A harmonizált európai szabványra történő hivatkozás









A termék megfelel az MSZ EN 13964:2014 szabvány előírásainak.

7. Jelen nyilatkozat szerinti teljesítmény

Fő jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált európai szabvány
Tűzvédelmi osztály	A1	MSZ EN 13964 szabvány 4.4.2.1 cikkelye
Korrózióvédelem	B osztály	MSZ EN 13964 szabvány 4.8 fejezetének 7. é 8. táblázata
Teherbíró képesség:	a lenti táblázat szerint	MSZ EN 13964 szabvány 5. fejezete

Termék neve	Meghatározás	Kép	Vastagság (mm)	Megengedett terhelés EN 13964 szerint F [N]	Szakítószilárdság	Ajánlott terhelés F [N]	Teherbíró képesség osztálya DIN 18168-2 szerint [kN]
Direktfüggesztő 60 mm	PZ 60/1,0		1,00	963	2979	500	0,25
Direktfüggesztő 125 mm	PZ 125/1,0		1,00				
Direktfüggesztő 200 mm	PZ 200		1,00				
Állítható kengyel 3-6	AZ 35 /1,0		1,00	1115	3415	400	0,40
Állítható kengyel 6-9	AZ 65 /1,0		1,00				
Állítható kengyel 9-12	AZ 95 /1,0		1,00				
L rögzítő 100x50x45	UA45/2,0		2,00	NPD	NPD	NPD	NPD
L rögzítő 100x75x65	UA65/2,0						
Kereszt összekötő	K3		1,00	487	1737	400	0,25
Derékszögű horgony	UK1		0,80	261	854	250	0,15
CD biztonsági gyorsfüggesztő	Z4		0,80	306	306	250	0,25
Gyorsfüggesztő fémhez	Z5		1,00	479	1373	250	0,15
Gyorsfüggesztő fához	ZD1		1,50	344	986	250	0,15
Gyorsfüggesztő T bordához	ZT1		1,5	344	986	150	0,15

Termék neve	Meghatározás	Kép	Vastagság (mm)	Megengedett terhelés EN 13964 szerint F [N]	Szakító szilárdság	Ajánlott terhelés F [N]	Teherbíró képesség osztálya DIN 18168-2 szerint [kN]
Duplarugó	SF1		0,60	462	1378	400	0,15
CD távtartó 90 mm	KZ 90		1,00	393	1225	250	0,25
CD távtartó 170 mm, lekerekített 1,0 mm	KZ 170 /1,0		1,00	393	1225	250	0,25
Nóniusz alsó CD-profilhoz	NS		1,20	343	839	250	0,25
Nóniusz felső rész 140 mm	HN 140		1,00	426	1011	400	0,25
Nóniusz felső rész 240 mm	HN 240						
Nóniusz felső rész 340 mm	HN 340						
Nóniusz felső rész 440 mm	HN 440						
Nóniusz felső rész 540 mm	HN 540						
Nóniusz felső rész 640 mm	HN 640						
Nóniusz felső rész 740 mm	HN 740						
Nóniusz felső rész 840 mm	HN 840						
Nóniusz felső rész 940 mm	HN 940						
Nóniusz felső rész 1040 mm	HN 1040						
Nóniusz felső rész 2000 mm	HN 2000						
Nóniusz felső rész 3000 mm	HN 3000						
Nóniusz T-profilhoz	NST		1,20	344	986	150	0,15
Nóniusz fához	NSD		1,20	344	986	150	0,15
Sasszeg	DPK		1,00	426	1011	400	0,25
Szemes függesztő huzal 125 mm	OES 0125		4,00	462	1378	400	0,15
Szemes függesztő huzal 250 mm	OES 0250						
Szemes függesztő huzal 375 mm	OES 0375						
Szemes függesztő huzal 500 mm	OES 0500						
Szemes függesztő huzal 750 mm	OES 0750						
Szemes függesztő huzal 1000 mm	OES 1000						
Szemes függesztő huzal 1200 mm	OES 1200						
Szemes függesztő huzal 1250 mm	OES 1250						
Szemes függesztő huzal 1500 mm	OES 1500						
Szemes függesztő huzal 1750 mm	OES 1750						
Szemes függesztő huzal 2000 mm	OES 2000		4,00	462	1378	400	0,15
Szemes függesztő huzal 2500 mm	OES 2500						
Szemes függesztő huzal 3000 mm	OES 3000						
Szemes függesztő huzal 3500 mm	OES 3500						
Szemes függesztő huzal 4000 mm	OES 4000						
Szemes függesztő huzal 5000 mm	OES 5000						

Termék neve	Meghatározás	Kép	Vastagság (mm)	Megengedett terhelés EN 13964 szerint F [N]	Szakítószilárdság	Ajánlott terhelés F [N]	Teherbíró képesség osztálya DIN 18168-2 szerint [kN]
Kampós függesztő huzal 125 mm	HAK 0125		4,0	462	1378	400	0,15
Kampós függesztő huzal 250 mm	HAK 0250						
Kampós függesztő huzal 375 mm	HAK 0375						
Kampós függesztő huzal 500 mm	HAK 0500						
Kampós függesztő huzal 750 mm	HAK 0750						
Kampós függesztő huzal 1000 mm	HAK 1000						
Kampós függesztő huzal 1200 mm	HAK 1200						
Kampós függesztő huzal 1250 mm	HAK 1250						
Kampós függesztő huzal 1500 mm	HAK 1500						
Kampós függesztő huzal 1750 mm	HAK 1750						
Kampós függesztő huzal 2000 mm	HAK 2000						
Kampós függesztő huzal 2500 mm	HAK 2500						
Kampós függesztő huzal 3000 mm	HAK 3000						
Kampós függesztő huzal 3500 mm	HAK 3500						
Kampós függesztő huzal 4000 mm	HAK 4000						
Kampós függesztő huzal 5000 mm	HAK 5000						
CD távtartó 320 mm	KZ 32		1,00	393	1225	250	0,25
CD rögzítő talp			1,00	571	1680	400	0,40
CD toldó, 80 mm	SCD		0,50	NDP	NDP	NDP	NDP
SHARP 11 önmetsző csavar 3,5x11 mm	LN 11		3,5	NPD	NPD	NPD	NPD
TEX 13 önfúró csavar 3,5x13 mm	LB 13		3,5	NPD	NPD	NPD	NPD
TEX 25 önfúró csavar 3,5x25 mm	LB 25		3,5	NPD	NPD	NPD	NPD
Rigitone csavar 3,5x30 mm	LE-0613		3,5	NPD	NPD	NPD	NPD

NPD: No Performance Determined- nincs meghatározott teljesítmény

Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Budapest, 2019. október 8.


 Szentesi Mária
 műszaki és termékfejlesztési vezető



Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. - Rigips divízió

Számlázási cím: H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz. • Levelezési cím: 1555. Budapest, Pf. 94.

Iroda: H-1134. Budapest, Róbert Károly körút 64-66. B épület 3. emelet • Tel: +36 1 296 0500 • Fax: +36 1 295 0662 • www.rigips.hu
 Gipszkarton Gyár: Halmajugra, Küllerület • Levelezési cím: H-3201 Gyöngyös, Pf. 35. • Tel: +36 37 528 073 • Fax: +36 37 528 074