

**Saint-Gobain API BV**

Newtonweg 1  
3846 BJ Harderwijk  
The Netherlands

P.O. Box 1  
3840 AA Harderwijk  
The Netherlands

T +31 (0)341 474600  
E sales@api.nl  
www.api.nl

Chamber of Commerce  
08015950  
BTW NL004318894.B.01

## Teljesítménynyilatkozat 0007-151H

### Quick-Lock 15

1. A termék egyedi azonosítója: Quick-Lock®.  
Az építési termék alkatrészeinek azonosítása:  
Quick-Lock 15/38 RE, Quick-Lock 15/38, Quick-Lock 15/38 05.
2. Az építési termék gyártója által meghatározott rendeltetése:  
Épületbelsők álmennyezetéhez használatos felfüggesztési rendszer alkatrészei.
3. A gyártó neve és védjegye: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk The Netherlands  
[www.api.nl](http://www.api.nl)
4. Adott esetben meghatalmazott képviselő neve és címe: nincs.
5. A termék teljesítménye értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:
  - 5.1. Terhelhetőség : 3. számú rendszer
  - 5.2. Tűzvédelmi osztály : Festett szalagacél rendszer 3,  
Horganyzott acél rendszer 4
  - 5.3. Tartósság : 4. számú rendszer
6. Építési termék esetében a harmonizált európai szabványra történő hivatkozás:  
MSZ EN 13964:2014 álmennyezetek
  - 6.1. Terhelhetőség : A vizsgálatokat a NB0432 MPA Dortmund;  
NB1153 TNO Delft végezte
  - 6.2. Tűzvédelmi osztály : Tekercs bevonatú acél 2010/737/EC sz. bizottsági határozat  
Galvanizált acél 96/603/EC sz. bizottsági határozat  
A vizsgálatokat a : NB 0679 CSTB RA08-0251 végezte
  - 6.3. Tartósság : MSZ EN 13964 8.táblázat
7. Európai Műszaki Értékelésre történő hivatkozás: nincs.

8. Nyilatkozat szerinti teljesítmények:

	6.1 Terhelhetőség						6.2 Tűzvédelmi osztály	6.3 Tartósság
	Elhajlás	Fesztáv min/max [mm]	Megengedett hajlítónyomaték (M <sub>adm</sub> ) [Nm]	Maximum hajlítónyomaték (M <sub>u</sub> ) [Nm]	Hajlítási merevség (EI) [Nm <sup>2</sup> ]	Értékelési szervezet		
QL 15/38 RE	1. osztály	1000 / 1250	14,3	35,3	804	NB0432	A1 osztály	B osztály
QL 15/38	1. osztály	1000 / 1250	22,4	22,4	1209	NB0432	A1 osztály	B osztály
QL 15/38	1. osztály	1250 / 2500	7,5	18,7	1667	NB0432	A1 osztály	B osztály
QL 15/38 05	1. osztály	1250 / 2500	12,9	32,3	1790	NB1153	A1 osztály	B osztály

A méretek és tűrések megfelelnek az EN 13964 szabvány 2. táblázatában megadott követelményeknek.

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 8.pontban feltüntetett, jelen nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.  
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározottgyártó a felelős.

A gyártó által és részéről aláírva:



Esther Lindeman,  
API Gyárvezető  
Harderwijk NL, 12-03-2025