

**Saint-Gobain API BV**

Newtonweg 1  
3846 BJ Harderwijk  
The Netherlands

P.O. Box 1  
3840 AA Harderwijk  
The Netherlands

T +31 (0)341 474600  
E sales@api.nl  
www.api.nl

Chamber of Commerce  
08015950  
BTW NL004318894.B.01

## Teljesítménynyilatkozat 0007-180H

### Quick-Lock falszegélyek és élprofilok

1. A termék egyedi azonosítója: Quick-Lock®.Insula  
Az építési termék alkatrészeinek azonosítása:
  - Quick-Lock falszegélyek és szegélycsatlakozók: HL 19x24, HL 19x24 Corro-Plus EF, HL 24x24, HL 24-32, 24x24 belső sarok, 24x24 külső sarok.
  - Quick-Lock árnyékfalszegélyek:  
HLS 12 mm, HLS 8 mm, HLS 6 mm.
  - Quick-Lock szorítós élprofilok 6 mm, Külső sarokprofil F-13 mm, U-38.
2. Az építési termék gyártója által meghatározott rendeltetése:  
Épületbelsők álmennyezetéhez használatos felfüggesztési rendszer alkatrészei.
3. A gyártó neve és védjegye: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk The Netherlands  
[www.api.nl](http://www.api.nl)
4. Adott esetben meghatalmazott képviselő neve és címe: nincs.
5. A termék teljesítménye értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:
  - 5.1. Terhelhetőség : 3. számú rendszer
  - 5.2. Tűzvédelmi osztály : Festett szalagacél rendszer 3,  
Horganyzott acél rendszer 4
  - 5.3. Tartósság : 4. számú rendszer
6. Építési termék esetében a harmonizált európai szabványra történő hivatkozás:  
MSZ EN 13964:2014 álmennyezetek:
  - 6.1. Terhelhetőség : A vizsgálatokat a NB0432 MPA Dortmund;  
NB1153 TNO Delft végezte
  - 6.2. Tűzvédelmi osztály : Tekercs bevonatú acél 2010/737/EC sz. bizottsági határozat  
Galvanizált acél 96/603/EC sz. bizottsági határozat  
A vizsgálatokat a : NB 0679 CSTB RA08-0251 végezte
  - 6.3. Tartósság : MSZ EN 13964 8.táblázat
7. Európai Műszaki Értékelésre történő hivatkozás: nincs.

8. Nyilatkozat szerinti teljesítmények:


	6.1 Terhelhetőség				6.2 Tűzvédelmi osztály	6.3 Tartósság
	Rögzítési távolság	F <sub>ef</sub> 0,8mm [N]	F <sub>ef</sub> 4mm [N]	Értécsített szerkezet		
HL 19x24	250	39,0	154,0	NB1153	A1 osztály	B osztály
HL 19x24 Corro-Plus EF	250	39,0	154,0	NB1153	A1 osztály	C-D osztály *
HL 24x24	250	39,0	154,0	NB1153	A1 osztály	B osztály
HL 24x32	250	39,0	154,0	NB1153	A1 osztály	B osztály
HLS 12 mm	250	39,0	154,0	NB1153	A1 osztály	B osztály
HLS 8 mm	250	39,0	154,0	NB1153	A1 osztály	B osztály
HLS 6 mm	250	39,0	154,0	NB1153	A1 osztály	B osztály
U-38	250	39,0	154,0	NB1153	A1 osztály	B osztály
F-13 mm	N / A	N / A	N / A	N / A	A1 osztály	B osztály
Szorítós élprofil 6 mm	//	//	//	//	A1 osztály	B osztály
Külső saroklefedő szögprofil	//	//	//	//	A1 osztály	B osztály
Belső saroklefedő szögprofil	//	//	//	//	A1 osztály	B osztály

\*Alkalmazhatóság konkrét D osztályú helyzetekre szakértői megítélés alapján (EN13964 8. táblázat).

A méretek és tűrések megfelelnek az EN 13964 szabvány 2. táblázatában megadott követelményeknek.

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 8.pontban feltüntetett, jelen nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.  
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározottgyártó a felelős.

A gyártó által és részéről aláírva:



Esther Lindeman,  
API Gyárvezető  
Harderwijk NL, 12-03-2025