

Saint-Gobain API BV

Newtonweg 1
3846 BJ Harderwijk
The Netherlands

P.O. Box 1
3840 AA Harderwijk
The Netherlands

T +31 (0)341 474600
E sales@api.nl
www.api.nl

Chamber of Commerce
08015950
BTW NL004318894.B.01

Teljesítménynyilatkozat 0007-187H

Quick-Lock nóniuszfüggesztők és Corro Plus

1. A termék egyedi azonosítója: Quick-Lock®
Az építési termék alkatrészeinek azonosítása:
 - Quick-Lock C3-L korrózióálló nóniuszfüggesztő:
 - Felsőrész: C3-L korrózióálló nóniusz felsőrész 130mm / 200mm / 300mm / 400mm / 500mm / 600mm / 700mm / 800mm / 900mm / 1000mm.
 - Alsórész: C-3L korrózióálló nóniusz alsórész T-profilhoz, C-3L korrózióálló alsórész rögzítő csavar.
 - Csatlakozók: C-3L korrózióálló sasszeg.
 - Quick-Lock C5-L korrózióálló nóniuszfüggesztő:
 - Felsőrész: C5-L korrózióálló nóniusz felsőrész 130mm / 200mm / 300mm / 400mm / 500mm / 600mm / 700mm / 800mm / 900mm / 1000mm.
 - Alsórész: C-5L korrózióálló nóniusz alsórész T-profilhoz, C-3L korrózióálló alsórész rögzítő csavar.
 - Csatlakozók: C-5L korrózióálló sasszeg.
2. Az építési termék gyártója által meghatározott rendeltetése:
Épületbelső álmennyezetéhez használatos felfüggesztési rendszer alkatrészei.
3. A gyártó neve és védjegye: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk The Netherlands
www.api.nl
4. Adott esetben meghatalmazott képviselő neve és címe: nincs.
5. A termék teljesítménye értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:
 - 5.1. Terhelhetőség : 3. számú rendszer
 - 5.2. Tűzvédelmi osztály : Festett szalagacél rendszer 3
 - 5.3. Tartósság : 4. számú rendszer
6. Építési termék esetében a harmonizált európai szabványra történő hivatkozás:
MSZ EN 13964:2014 álmennyezetek
 - 6.1. Terhelhetőség : A vizsgálatokat a NB0432 MPA Dortmund;
NB1153 TNO Delft végezte
 - 6.2. Tűzvédelmi osztály : Tekercs bevonatú acél 2010/737/EC sz. bizottsági határozat
Galvanizált acél 96/603/EC sz. bizottsági határozat
A vizsgálatokat a : NB 0679 CSTB RA08-0251 végezte
 - 6.3. Tartósság : MSZ EN 13964 8.táblázat
7. Európai Műszaki Értékelésre történő hivatkozás: nincs.

8. Nyilatkozat szerinti teljesítmények:


	6.1 Terhelhetőség			6.2 Tűzvédelmi osztály	6.3 Tartósság		
	Ajánlott terhelés [N]	Normal terhelés [N]	Értécsített szervezet		Korrózió EN 13964	Kondenzáció EN-ISO 6270-2	Sóspray EN-ISO 7253
Quick-Lock C-3L korrózióálló nóniuszfüggesztő	250,0	480,0	NB0432	A1 osztály	C osztály	240	
Quick-Lock C-5L korrózióálló nóniuszfüggesztő	250,0	480,0	NB0432	A2 osztály, s1,d0	D osztály*	720	1440

*Alkalmazhatóság konkrét D osztályú helyzetekre szakértői megítélés alapján (EN13964 8. táblázat).

A méretek és tűrések megfelelnek az EN 13964 szabvány 2. táblázatában megadott követelményeknek.

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 8.pontban feltüntetett, jelen nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározottgyártó a felelős.

A gyártó által és részéről aláírva:



Esther Lindeman,
API Gyárvezető
Harderwijk NL, 12-03-2025