

Saint-Gobain API BV  
Newtonweg 1  
3846 BJ Harderwijk  
The Netherlands

P.O. Box 1  
3840 AA Harderwijk  
The Netherlands  
T +31 (0)341 474600  
F +31 (0)341 474626  
E sales@api.nl  
www.api.nl

Chamber of Commerce  
08015950  
BTW NL004318894.B.01

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 0700-180E

### Quick-Lock fali csatlakozó


1. A termék egyedi azonosítója: Quick-Lock®
2. Az építési termék alkatrészeinek azonosítása:  
Quick-Lock falprofil HL19-19, HL 19-24, HL 19-32, HL 24-24, HL 24-32, HLK 6, HLK 8, HLS 6, HLS 8, HLS 12, F 13, F 16.
3. Az építési termék gyártója által meghatározott rendeltetése: Épületbelsők álmennyezetéhez használatos felfüggesztési rendszer alkatrészei
4. A gyártó neve és védjegye: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk The Netherlands [www.api.nl](http://www.api.nl)
5. Adott esetben meghatalmazott képviselő neve és címe: nincs.
6. A termék teljesítménye értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:
  - 6.1. Terhelhetőség: 3. számú rendszer
  - 6.2. Tűzvédelmi osztály: 3. vagy 4. számú rendszer
  - 6.3. Tartósság: 4. számú rendszer
7. Építési termék esetében a harmonizált európai szabványra történő hivatkozás: MSZ EN 13964:2014 álmennyezetek:
  - 7.1. Terhelhetőség: A vizsgálatokat a NB0432 MPA Dortmund; NB1153 TNO Delft végezte
  - 7.2. Tűzvédelmi osztály: Galvanizált acél 96/603/EC sz. bizottsági határozat Tekercs bevonatú acél 2010/737/EC sz. bizottsági határozat A vizsgálatokat a NB 0679 CSTB RA08-0251 végezte,
  - 7.3. Tartósság: MSZ EN 13964 8.táblázat
8. Európai Technikai Értékelésre történő hivatkozás: nincs.

## 9. Nyilatkozat szerinti teljesítmények:

	7.1 Terhelhetőség					7.2	7.3
	Rögzítési távolság	F <sub>ef</sub> 0,8mm N	F <sub>ef</sub> 4mm N		Bejelentett szerkezet	Tűzvédelmi osztály	Tartósság
Falprofil 19-19	250	NPD	NPD			A1 osztály	B osztály
Falprofil 19-24	250	39,0	154,0		NB1153	A1 osztály	B osztály
Falprofil 19-24 alu	250	39,0	154,0			A1 osztály	B osztály
Falprofil 24-24	250	39,0	154,0			A1 osztály	B osztály
Falprofil 19-32	250	39,0	154,0			A1 osztály	B osztály
Falprofil 24-32	250	39,0	154,0			A1 osztály	B osztály
Falprofil U-38	250	39,0	154,0			A1 osztály	B osztály
Falprofil 24-12-12-24	250	39,0	154,0			A1 osztály	B osztály
Folyosói falprofil 6	250	39,0	154,0			A1 osztály	B osztály
Falprofil 15-8-15-25	250	39,0	154,0			A1 osztály	B osztály
Falprofil 15-6-15-27	250	39,0	154,0			A1 osztály	B osztály
Erősített falprofil 20-30	250	149,0	624,0		NB1153	A1 osztály	B osztály

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, jelen nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó által és részéről aláírva:



J. van Eekhout Managing  
Director Harderwijk NL  
24-03-2017