



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ és termékadatlap

Rigips Glasroc® X hézagoló
szalag 25 m x 60 mm
(tömítő szalag)

Termékleírás

A Rigips Glasroc® X hézagoló szalag egy vakolható, UV-álló öntapadó ragasztószalag a Rigips Glasroc X építőlemezek közötti hézagok és sarokcsatlakozások lezárására. Kültéri alkalmazáshoz fejlesztve.

Használati útmutató

- A Rigips Glasroc® X hézagoló szalag a fogadószerkezethez rögzített Rigips Glasroc® X építőlemezek illesztéseinél kerül felragasztásra, öntapadó módon.
- Felhasználási terület:
 - A Rigips Glasroc X építőlemezek hosszanti (AK) éleinek hézagolásához
 - A Rigips Glasroc X építőlemezek keresztirányú (SK) éleinek hézagolásához
 - Külső- és belső sarokcsatlakozásokhoz, mint például a kültéri ajtók és ablakok környezetében kialakuló sarokcsatlakozások.
 - Tilos a Rigips Glasroc X hézagoló szalag alkalmazása, a Glasroc X építőlemez és idegen szerkezet (például vasbeton vagy falazott szerkezet) találkozásánál
- Glasroc X építőlemezrel készült rendszerek, amelyeknél a hézagoló szalagot használni szükséges:
 - Vázkitöltő szerelt fal homlokzati hőszigetelő rendszerrel
 - Vakolt rendszer hőszigetelés nélkül, közvetlen felületképzéssel
 - Szerelt burkolattal készülő homlokzat, (pl. fémlemez)
 - Glasroc X kültéri álmennyezet

A Rigips Glasroc® X hézagoló szalag előnyös tulajdonságai

- Szél- és esőálló
- Öntapadó és nincs száradási ideje
- Vakolható
- Vizsgálat alapján akár 3 hónapig fedetlenül is időjárásálló
- Vizsgálat alapján akár 3 hónapig fedetlenül is UV-álló
- Gyors és egyszerű felhelyezés a közvetlen felragasztásnak köszönhetően
- Kiváló tapadás, az akril ragasztónak köszönhetően

Termékjellemzők

- Méretek:
 - hosszúság: 25 m;
 - szélesség: 60 mm
- Anyaga: akril ragasztó és PET filc (szövet)
- Tűzvédelmi osztály: E (MSZ EN 13501-1 szerint)
- Szükséges hőmérséklettartomány a kivitelezési munkálatok során: +5 °C-tól +30 °C-ig
- Felhasználhatósági hőmérséklettartomány: -40 °C-tól +80 °C-ig
- Vízzáróság szélteherrel kombinált csapóesővel szemben EN 1027 szerint: > 1,050 Pa
- Tárolás: Száraz, fagymentes, jól szellőztetett, árnyékos és vízszintes helyen

Az ebben a dokumentumban felsorolt értékek csak a termékek teljesítményjellemzőit tükrözik. Ezenkívül a gipszkarton rendszerek szerkezeti műszaki tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek megtalálhatók a rendszerdokumentációinkban. (pl. Rigips Kivitelezői Kézikönyv)