



Sok jó tulajdonság
kis helyen is elfér!

- ✓ Kis falvastagság, kis tömeg
- ✓ Változatos téralakítás
- ✓ Nyugodt pihenést biztosító hangszigetelés
- ✓ Kiváló tűzgátlás
- ✓ Biztonságos ütésállóság
- ✓ Nagyfokú stabilitás
- ✓ Meglepően jó terhelhetőség
- ✓ Tökéletesen sima kész felület
- ✓ Egészséges lakókörnyezet

A gipszkarton válaszfallal mindezt megkapja, sőt, ennél is sokkal többet. Válassza a Rigips gipszkarton válaszfalait!

Kérdéseivel forduljon
h hozzánk bizalommal!

+36 1 296 0534
rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com

Megoldásainkról részletesen a www.rigips.hu
honlapunkon olvashat.

AZ ÖTLETTÁR TOVÁBBI RÉSZEI:



Habito



Tetőtér



Gipszkarton
felületképzés



Álmennyezet
és dekoráció



Szárzpadló



Szárzvakolat



Festés előtt



Nyugodt otthon



Saint-Gobain Construction Products
Hungary Kft. | Rigips divízió
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.



www.rigips.hu



fb.com/Rigips.Hungary



youtube.com/RigipsHungary



Célunk, hogy kiváló
teljesítményű termékeink
teljes élettartamuk során – a
nyersanyag-kitermeléstől az
újrahasznosításig –
környezetünket is kíméljék.

Rigips ötletár

Térelválasztás



Térelválasztáshoz, új helyiségek kialakításához

Ha olyan otthonra vágyik, amely minden szempontból kényelmet és biztonságot nyújt, ugyanakkor a család igényeinek változásával rugalmasan alakítható, akkor Önnek gipszkarton válaszfalakra van szüksége.

Legfontosabb **előnyei**:

- ✓ rövid idő alatt, szereléssel megépíthető,
- ✓ a hagyományos falazott szerkezetekhez képest kis tömeg (20-50 kg/m²),
- ✓ rövid idő alatt látványos végeredmény,
- ✓ a kis falvastagság ellenére kiváló hangszigetelés,
- ✓ nem éghető, sőt tűzgátló tulajdonságokkal bír,
- ✓ különféle burkolatok (festés, tapéta, kerámia burkolat) kiváló fogadófelülete,
- ✓ íves szerkezet is készíthető,
- ✓ a gipszkarton típusától függően a lakás minden helyiségében alkalmazható.



A gipszkarton válaszfal **szerelt szerkezet**, amelyet alapvetően horganyzott acéllemezéből hajlított profilokra szerelt gipszkarton építőlemez alkot. A teljes rendszerhez természetesen további elemek tartoznak, amelyek a **stabilitást**, a **tartósságot**, a **tökéletesen sík felületet**, a **kiváló hanggátlást** és **tűzgátlást** biztosítják.

A válaszfalhoz számos különféle gipszkarton építőlemez választható. A kiválasztás szempontja a műszaki követelményeken túl az egyedi igény. Az elkészült válaszfal az Ön döntésének megfelelően **lehet egyenes vagy íves, hangszigetelő, tűzgátló**, a párás környezethez (fürdőszoba) illeszkedő vagy éppen kiválóan terhelhető. Sőt, akár mindez együtt!

Szeretne egy nagyobb szobát kettéválasztani?

Gipszkarton válaszfalal mi sem könnyebb ennél! A szerelt technológiának köszönhetően a fal megépítése a hagyományos építési technológiákhoz képest **kevesebb piszokkal és kényelmetlenséggel jár**. Egy 12-20 m² felületű fal szerelése **1 napnál nem tart tovább**, a Rigips anyagaival történő felületképzés szintén csak egyetlen újabb nap, és már festheti vagy tapétázhatja is! Attól függően, milyen helyiségek lesznek a válaszfal két oldalán, érdemes a megfelelő **hangszigetelésre** és **ütésállóságra** is gondolnia.

Nagy terekben gondolkodik, mégis elválasztaná a különböző funkciókat?



Ha például az étkezőt a konyhától, netán kisebb lakásban a hálóhelyet a lakótértől szeretné optikailag elválasztani, gipszkarton falszerkezettel megteheti. Az elkészült falszakasz önállóan megáll a térben, csak a padlóhoz és a mennyezethez kapcsolódik. Áttörések, polcok is létesíthetők benne, így kedvenc tárgya akár a „fal” mindkét oldaláról látható lehet.

Legszívesebben „arrébb tolná” valamelyik válaszfalat, hogy igazán a kedve szerint rendezhesse be a helyiségeket?

Erre is van tökéletes megoldás! A gipszkarton válaszfal a lakás bármely részén megépíthető, **hiszen kis tömegének** köszönhetően a födémet nem kell külön erre a szerkezetre méretezni. Az elkészült fal nem lesz nehezebb egy megrakott könyvszekrélynél. Az elbontani kívánt fallal kapcsolatban kérje ki szakember véleményét!


Ajánlott termékek



Gipszkarton építőlemez

Igénytől függően ajánlunk **normál** (RB), a vizes helyiségekbe impregnált (RBI), tűzgátláshoz **tűzgátló** (RF), hanggátláshoz **Blue Acoustic**, extra teherbíráshoz **Habito** építőlemezeket.

Méret: 12,5 x 1200 x 2750 mm



RigiProfil vázszerkezet

CW- és UW-profilok a válaszfal vázszerkezetéhez.

Méret: 50, 75, 100 mm x 4000 mm (UW), 2500-4000 mm (CW)



Hézagoló anyag

A gipszkarton építőlemezek hézagolására ajánljuk, hézagerősítő szalaggal alkalmazzuk. A **Super** és **Vario** hézagoló anyagokat vízzel kell bekeverni, a **ProMix Mega** azonnal felhasználható, készre kevert anyag.

Kiszerelések: 2,5 kg (Super), 5 kg, 25 kg



Felületsimító glettek

A kiemelkedően fehér, vékony rétegben húzható glettanyagok a felület végső simításához, a legmagasabb esztétikai követelmények kielégítéséhez ajánlottak. A **Rimano Glet XL** (5 kg, 12,5 kg, 25 kg) víz hozzáadásával felhasználható, a **ProMix Finish** készre kevert glett (5 kg, 15 kg, 25 kg).



AquaBead élvédő

A tökéletes és tartós pozitív élek kialakításához, belső oldalán vízzel aktiválható ragasztóréteggel ellátva.


Méret: 42 x 42 x 3000 mm



Hézagerősítő szalag

A lapok találkozásánál a hézagoló anyagba ágyazzuk a hézagok megerősítéséhez. Normál igény esetén **üveg-szálas szalagot**, fokozott igénybevételű szerkezetek és negatív sarkok esetében **papír szalagot** ajánlunk.

Szélesség: 5 cm, 23 m/tekercs.



Szigetelő szivacs

Öntapadó szivacs csíkok UW- és CW-profilokra ragasztva a rugalmas csatlakozáshoz.

Méret: 30, 50, 70 és 95 mm szélességben, 30 m/tekercs



Gyorsépítő gipszkarton csavar

A Rigips gipszkarton lapok CW- és CD-profilhoz történő felerősítésére. Az első réteg gipszkarton felcsavarozásához 25 mm, a másodikhoz 35 mm hosszúságú **212. típusú (TN) csavar** szükséges.

Méret: 25, 35 mm hosszúságban



Beütődübel

UW-profilok födémhez, lezáró CW-profilok falazott szerkezetekhez történő rögzítésére használjuk.

Méret: 6x40 mm



Hőszigetelő anyag és párazáró fólia

Rendszerint lágy üvegyapot, amely a hangszigetelés és a tűzgátlás miatt is elengedhetetlen. Javasolt ásványgyapot szigetelőanyag az **Isover Akusto**.