

MOSTANTÓL A FESTÉK IS RIGIPS!

Megérkezett a **Rigips RigiTop**
beltéri falfesték.

Egy rendszer –
komplett megoldás.



- ✓ A Rigips rendszer végső eleme
- ✓ Gazdaságosan felhordható
- ✓ Könnyen hengerelhető



rigips.hu

Rigips RigiTop

Fehér beltéri falfesték

- ✓ fehér színű
- ✓ jó fedőképességű
- ✓ beltéri
- ✓ matt megjelenésű
- ✓ diszperziós
- ✓ emelt minőségű

Alkalmas régi és új épületek belső vakolt, glettelt, beton, gipsz, gipszkarton, cementkötésű faforgácslap, téglafelületeinek festésére. Bevonata esztétikus, könnyen tisztítható. A fal természetes szellőzését nem gátolja. A **Rigips RigiTop** beltéri falfesték kiválóan alkalmas Rigips rendszerek befejező lépéseként.

Kiszerelés: 15 literes vödör.

Anyagszükséglet: kb. 10 m²/liter/réteg (ajánlott hígítás mellett), minimum 2 réteg javasolt.

Teljes száradás 2 óra, átvonhatóság 12 óra.

Hígítás legfeljebb 5% csapvízzel.

Felhordható pamuthengerrel, ecsettel vagy airless szórópisztollyal.

Mészelt vagy nagy nedvsszívású alapfelület festése előtt és glettelés, csiszolás után **Rigips RigiPrimer** vagy **Rigips Rikombi Grund** alapozó használatát javasoljuk.

Tárolás: eredeti, bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 18 hónapig.

