



RIGIPS SZÁRAZPADLÓK

Kibővült termékpaletta



MIT ÉRDEMES TUDNI A SZÁRAZPADLÓKRÓL?

- Száraz technológia, a kivitelezéskor nem szükséges vizet adagolni.
- A szárazpadló elemek speciális RigiStabil gipszkarton és Rigidur® gipszrostlap felhasználásával készülnek.
- Gyors technológia, a szárazpadló ragasztó szilárdulását követően 12-24 óra múlva már járható.
- Rendszermegoldás: "a szárazkiegyenlítő, a szárazpadló ragasztóig a szükséges elemeket tartalmazza a rendszer.

SZÁRAZPADLÓK TÍPUSAI ÉS MÉRETEI

Szárazpadló elemek:	Vastagság [mm]	Szélesség [mm]	Hosszúság [mm]	Elem felülete [m2]
RigiStabil E25	25	1,250	600	0.75
Rigidur® E20	20	500	1,500	0.75
Rigidur® E25	25	500	1,500	0.75

KIEGÉSZÍTŐK A SZÁRAZPADLÓ ELEMKEHEZ



RIGIDUR® NATURE LINE SZÁRAZPADLÓ RAGASZTÓ

A Rigidur® Natur Line padlóragasztó a Rigidur® és RigiStabil szárazpadló-elemek ragasztására használt termék. A szárazpadló elemek elhelyezésekor a ragasztót a túlnyúló alsó lapra két sávban hordjuk fel.

Kiszerelés: 1000 ml



RIGIDUR® SZÁRAZKIEGYENLÍTŐ

A szárazkiegyenlítő egyaránt alkalmazható Rigidur® és RigiStabil szárazpadlók alá, 10-230 mm rétegvastagságban az aljzat feltöltésére vagy kiegyenlítésére:

- 10 és 100 mm közötti egyenetlenségek esetén a száraz-zúzalékot tömörítés nélkül terítjük a födémre,
- 100 és 230 mm közötti egyenetlenségek esetén a száraz-zúzalék feltöltést tömöríteni kell.

Kiszerelés: 50 l/zsák



Rigidur® és RigiStabil SZÁRAZPADLÓ CSAVAR

A szárazpadló elemek egymáshoz történő csatlakoztatásához használjuk.

Termékpaletta:

- Rigidur® Fix csavar 3,9x19 - E20 szárazpadlóhoz
- Rigidur® Fix csavar 3,9x22 - E25 szárazpadlóhoz



RIGIPS® VARIO hézagolóanyag

Rigidur®, és RigiStabil szárazpadlók végső felületkezeléséhez, csavarfejek gletteléséhez és esetleges hézagkitöltésekhez.

Kiszerelés: 5 kg, 25 kg