

Műszaki adatlap – Gipszkarton gyorscsavar 221.

221. típusú önfúró gyorscsavar (TB)

A Rigips lapok merevítőprofilhoz történő felerősítésére használjuk.



Termék neve	221.típusú gipszkarton gyorscsavar		
Alkalmazási terület	Gipszkarton építőlemezek rögzítéséhez UA-profilhoz.		
Méret	3,5 x 25 mm	3,5 x 35 mm	3,5 x 45 mm
Mérettűrés hossz	± 0,5 mm	± 0,5 mm	± 0,5 mm
Csavar átmérő	3,8-4,0 mm	3,8-4,0 mm	3,9-4,1 mm
Termékleírás	Öntött acél csavar korrózió-védő foszfátbevonattal ellátva.(ZP2) Csavar menet Ø 4,0 mm, végéig elvékonyodó 0,58-0,68 mm. Önfúró.		
Szakítószilárdság EN 14566:2008+A1:2009	450 N		
Tűzvédelmi osztály EN 14566:2008+A1:2009	A1		
Hajlítószilárdság EN 14566:2008+A1:2009	10°		
Fúrési teljesítmény vizsgálat EN 14566:2008+A1:2009	4 mp		
Keménység EN 14566:2008+A1:2009	keret keménység HRC55, min. 0,05 mm mélység esetén		
Kiszerezés	1000 db/doboz	500 db/doboz	
Anyagszükséglet	szerkezetfüggő		
Bedolgozási idő	korlátlan		
Bedolgozási hőmérséklet	-		
Szavatossági idő	korlátlan		
Tárolás	száraz helyen		