MŰSZAKI ADATLAP

RigiStabil E25 szárazpadló

Termékadatok:

Tulajdonság	Érték	Mértékegység
Padlóelem típusa	E25	-
Lapvastagság	25	mm
Méretek	600 x 1250	mm
Tűzvédelmi osztályba sorolás MSZ EN 13501-1 szerint	A2-s1,d0	-
Vastagsági tűrés	±1	mm
Négyzetméter tömeg	23	kg/m^2
Megengedett hosszúság eltérés	-1/+0	mm
Megengedett szélesség eltérés	-1/+0	mm
Dilatáció a relatív páratartalom 30%-ról 65%-ra változása esetén (20°C-on)	8x10^{-6}	-
Keménység – Brinell módszer	> 35	N/mm^2
Hőtágulási együttható	2x10^{-5}	mm/(m*K)
Stabil nedvességtartalom 20°C-on, 65% relatív páratartalom mellett kb.	0,5	%
Megengedett maximális felületi terhelés	8	kN/m^2
Maximális pontterhelés az EN 13810-1 szerint	2,6	kN
Maximális pontterhelés az EN 1991-1-1 szerint	4	kN

VYDÁNO: 01. 10. 2017

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 – Libeň
tel.: 220 406 606, mobil: 724 600 800, e-mail: ctp@rigips.cz

Felhasználási terület:

A Rigips szárazpadlók minden általános lakó- és középülethez alkalmasak.

Új épületeknél is használhatók, de könnyű súlyuk miatt ideálisak felújításokhoz, különösen tetőszerkezeteknél és padlásterekben. Mivel az alkalmazás során nincs szükség nedves technológiákra, a Rigips RigiStabil szárazpadló gyors, tiszta és egyszerű megoldást kínál.

A RigiStabil szárazpadló azonnal használatba vehető, miután a ragasztó megkötött, és a specifikus építési helyszíni körülményektől függően kb. 12-24 óra elteltével járhatóvá válik.

Szerelés:

A szerelést a Rigips technológiai előírásainak megfelelően kell végezni.

A Rigips rendszerek szerelési alapelvei, beleértve a felületkezeléseket is, a Rigips Kivitelezői kézikönyvben találhatók.

Biztonság és egészségvédelem:

A termék a 1999/45/E irányelv szerint nem minősül veszélyesnek. Nem rendelkezik veszélyes tulajdonságokkal. Ezért az (EK) 1907/2006 (REACH) rendelet 2. melléklete szerint módosított biztonsági adatlapra nincs szükség. A termékkel való munkavégzés során be kell tartani az általános munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi szabályokat.

Tűzvédelmi osztály:

A RigiStabil szárazpadló tűzvédelmi osztálya: A2-s1,d0