

2025. november 5.

## RIGIPS® STUKATÚRGIPSZ T

**Természetes gipszből készült portermék kézi, beltéri használatra.**

Tűzvédelmi osztály:

**A1**

Termékcsoport:

**Gipsz kötőanyag és gipsz vakolóhabarcok**



### Műszaki adatok

Terméktulajdonságok	<b>Jól tapad, gyorsan köt, környezetbarát. Szürke színű.</b>
Kiszerezés	<b>Zsákban: 25 kg</b>
Bekeverési arány	<b>kb. 2 kg/ 1 l víz</b>
Anyagszükséglet	<b>igény szerint</b>
Bedolgozhatósági idő	<b>7-15 perc</b>
Javasolt felhordási vastagság	<b>igény szerint</b>
Alkalmazási terület	<b>Beltéri építőipari-, stukatúr- és villanszerelési munkákhoz, valamint csövek, szerelvények rögzítéséhez falban.</b>
Alapfelület előkészítése	<b>A felületről a laza részeket, piszkot, port távolítsuk el, hogy az alap tiszta és szilárd legyen. A javítás, formázás helyét kiadósan nedvesítsük meg.</b>
Bekeverés	<b>Kb. 2 kg Stukatúrgipsz T terméket szórjunk egyenletesen terítve 1 liter tiszta vízbe (mindig a vízbe öntsük a gipszet), majd várjunk 1 percet és kézzel vagy géppel csomómentes masszává keverjük. Kötés kezdete kb. 5 perccel a bekeverés után (ez hideg környezetben kb. 5 perccel hosszabbodik meg). A már megkeményedett anyagot nem szabad felhasználni.</b>
Bedolgozási feltételek	<b>A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie.</b>
Hasznos tanácsok	<b>A bedolgozáshoz mindig használjunk tiszta szerszámokat és edényeket, majd a munka végeztével vízzel alaposan tisztítsuk meg az eszközöket.</b>
Tárolási információ	<b>Nedvességtől védett helyen, +2°C és +30°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott zsákokat visszazártan kell tárolni.</b>
Szavatossági idő	<b>Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után 3 hónap.</b>