

Saint-Gobain API BV

Newtonweg 1
3846 BJ Harderwijk
The Netherlands

P.O. Box 1
3840 AA Harderwijk
The Netherlands

T +31 (0)341 474600
E sales@api.nl
www.api.nl

Chamber of Commerce
08015950
BTW NL004318894.B.01

Teljesítménynyilatkozat 0007-186H

Quick-Lock nóniusz & közvetlen függesztők

1. A termék egyedi azonosítója: Quick-Lock® Omega
Az építési termék alkatrészeinek azonosítása:
 - Quick-Lock nóniuszfüggesztő:
 - Felsőrész: Nóniusz felsőrész 130mm / 200mm / 300mm / 400mm / 500mm / 600mm / 700mm / 800mm / 900mm / 1100mm / 1400mm / 1500mm.
 - Alsórész: nóniusz alsórész T-profilhoz, Noniusz alsó rész csavaröngzés.
 - Csatlakozók: Csatlakozó hosszabbítóhoz, Univerzális hosszabbító, Noniusz akasztócsap, Noniusz akasztócsap dupla, Noniusz akasztócsap korrózióálló.
 - Quick-Lock Omega nóniuszfüggesztő:
 - Felsőrész: Nóniusz felsőrész 130mm / 200mm / 300mm / 400mm / 500mm / 600mm / 700mm / 800mm / 900mm / 1100mm / 1400mm / 1500mm.
 - Alsórész: Noniusz horgonytartó Omega profilhoz 50 / 75 / 100 / 125 / 150.
 - Csatlakozók: Csatlakozó hosszabbítóhoz, Univerzális hosszabbító, Noniusz akasztócsap, Noniusz akasztócsap dupla.
 - Közvetlen függesztők: Közvetlen függesztők DAH 45 (h) / 55 (h) / 75 (h) / 95 (h)
 - Közvetlen függesztők állítható: Közvetlen függesztők DAH 45-75
2. Az építési termék gyártója által meghatározott rendeltetése:
Épületbelső álmennyezetéhez használatos felfüggesztési rendszer alkatrészei.
3. A gyártó neve és védjegye: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk The Netherlands
www.api.nl
4. Adott esetben meghatalmazott képviselő neve és címe: nincs.
5. A termék teljesítménye értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

5.1. Terhelhetőség	: 3. számú rendszer
5.2. Tűzvédelmi osztály	: Horganyzott acél rendszer 4
5.3. Tartósság	: 4. számú rendszer
6. Építési termék esetében a harmonizált európai szabványra történő hivatkozás:
MSZ EN 13964:2014 álmennyezetek

6.1. Terhelhetőség	: A vizsgálatokat a NB0432 MPA Dortmund; NB1153 TNO Delft végezte
6.2. Tűzvédelmi osztály	: Tekercs bevonatú acél 2010/737/EC sz. bizottsági határozat Galvanizált acél 96/603/EC sz. bizottsági határozat
A vizsgálatokat a	: NB 0679 CSTB RA08-0251 végezte
6.3. Tartósság	: MSZ EN 13964 8.táblázat

7. Európai Műszaki Értékelésre történő hivatkozás: nincs.


8. Nyilatkozat szerinti teljesítmények:

	6.1 Terhelhetőség			6.2 Tűzvédelmi osztály	6.3 Tartósság
	Ajánlott terhelés [N]	Végső terhelés [N]	Értékelési szervezet		
Quick-Lock nóniuszfüggesztő	250,0	480,0	NB0432	A1 osztály	B osztály
Quick-Lock Omega nóniuszfüggesztő	500,0	658,0	NB0432	A1 osztály	B osztály
Közvetlen függesztő	250,0	400,0	NB0432	A1 osztály	B osztály
Közvetlen függesztők állítható	250,0	400,0	NB0432	A1 osztály	B osztály

A méretek és tűrések megfelelnek az EN 13964 szabvány 2. táblázatában megadott követelményeknek.

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 8.pontban feltüntetett, jelen nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározottgyártó a felelős.

A gyártó által és részéről aláírva:



Esther Lindeman,
API Gyárvezető
Harderwijk NL, 12-03-2025