

Saint-Gobain API BV  
Newtonweg 1  
3846 BJ Harderwijk  
The Netherlands

P.O. Box 1  
3840 AA Harderwijk  
The Netherlands  
T +31 (0)341 474600  
F +31 (0)341 474626  
E sales@api.nl  
www.api.nl

Chamber of Commerce  
08015950  
BTW NL004318894.B.01

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 0700-155E

### Quick-Lock 24


1. A termék egyedi azonosítója: Quick-Lock®
2. Az építési termék alkatrészeinek azonosítása:  
Quick-Lock 24-32,38,60 HE/ RE
3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése: Épületbelsők álmennyezetéhez használatos felfüggesztési rendszer alkatrészei
4. A gyártó neve és védjegye: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk The Netherlands [www.api.nl](http://www.api.nl)
5. Adott esetben meghatalmazott képviselő neve és címe: nincs.
6. A termék teljesítménye értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:
  - 6.1. Terhelhetőség: 3. számú rendszer
  - 6.2. Tűzvédelmi osztály: 3. vagy 4. számú rendszer
  - 6.3. Tartósság: 4. számú rendszer
7. Építési termék esetében a harmonizált európai szabványra történő hivatkozás: MSZ EN 13964:2014 álmennyezetek:
  - 7.1. Terhelhetőség: A vizsgálatokat a NB0432 MPA Dortmund; NB1153 TNO Delft végezte
  - 7.2. Tűzvédelmi osztály: Galvanizált acél 96/603/EC sz. bizottsági határozat; Tekercs bevonatú acél 2010/737/EC sz. bizottsági határozat: A vizsgálatokat a NB 0679 CSTB RA08-0251 végezte, 7.3. Tartósság: MSZ EN 13964 Table 8
8. Európai Technikai Értékelésre történő hivatkozás: nincs.

### 9. Nyilatkozat szerinti teljesítmények:

	7.1 Terhelhetőség						7.2 Tűzvédelmi osztály	7.3 Tartósság
	Elhajlás	Fesztáv min/max mm	Megengedett hajlítónyomaték (M <sub>adm</sub> ) Nm	Maximum hajlítónyomaték (M <sub>u</sub> ) Nm	Hajlítási merevség (EI) Nm <sup>2</sup>	Bejelentett szervezet		
QL 24-60	1. osztály	1250 / 2500	37,7	94,1	5742	NB0432	A1 osztály	B osztály
QL 24-38 HE	1. osztály	1000 / 1250	27,0	38,7	1913	NB0432	A1 osztály	B osztály
QL 24-38 HE	1. osztály	1250 / 2500	13,4	33,5	1404	NB0432	A1 osztály	B osztály
QL 24-38 RE	1. osztály	1000 / 1250	18,1	45,2	950	NB0432	A1 osztály	B osztály
QL 24-38 EC	1. osztály	1000 / 1500	24,7	116,7	1542	NB0432	A1 osztály	B osztály
QL 24-32	1. osztály	1000 / 1250	17,8	27,0	745	NB0432	A1 osztály	B osztály

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, jelen nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó által és részéről aláírva:



J. van Eekhout  
Managing Director  
Harderwijk NL 24-03-2017