

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: Rigidur_H_10_LE_2504

(1) *A terméktípus egyedi azonosító kódja*
Rigidur_H_10_LE_2504

(2) *Felhasználás célja(i)*
**Gipszrost lemez, beltéri használatra
GF-C1-I-W2 (EN 15283-2) 10 mm**

(3) *Gyártó*
**SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH
Willstätterstraße 60
D-40549 Düsseldorf**

(4) *A meghatalmazott képviselő*
N/A

(5) *Az AVCP-rendszer(ek)*
**3-as rendszer szerinti égési jellemzők, páradiffúziós ellenállás és hővezetés
minden más jellemző a 4-es rendszer szerint**

(6a) *Harmonizált szabvány*
EN 15283-2:2008+A1:2009

Bejelentett szerv(ek)
**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) (0432)
HFB Engineering GmbH (1034)**

(6b) *Az európai értékelési dokumentum*
N/A

Európai műszaki értékelés
N/A

A műszaki értékelést végző szerv
N/A

Bejelentett szerv(ek)
N/A

(7) A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Lényeges tulajdonságok	Teljesítmény
Tűzvédelmi osztály (burkolat nélküli beépítés esetén)	A2-s1, d0
Nyírószilárdság (favázás külső falak és fatartós fedélszékek merevítésére)	NPD
Hajlítószilárdság (Hajlító szilárdság)	$\geq 5,5 \text{ N/mm}^2$
Páraáteresztő-képesség (a páradiffúzió szabályozására) páradiffúziós ellenállásként megadva	19
Hőszigetelő képesség hővezető képességgel kifejezve	0,20 W/(m·K)
Ütésállóság Léghanggátlás Hangelnyelés	Lásd a SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH vagy a helyi kereskedő rendszerdokumentációját

(8) Megfelelő műszaki dokumentáció és / vagy egyedi műszaki dokumentáció
N/A

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Düsseldorf, 12. december 2025



Cordula Gudduschat, Managing Director

A fenti Teljesítménynyilatkozat a következő termékekre érvényes:

Rigidur H 10

A terméken elhelyezendő CE-jelölés sablonja:

CE	
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH Willstätterstraße 60 D-40549 Düsseldorf 13 Rigidur H 10 LE 2504	
EN 15283-2:2008+A1:2009 Gipszrost lemez, beltéri használatra GF-C1-I-W2 (EN 15283-2) 10 mm 0432, 1034	
Tűzvédelmi osztály (burkolat nélküli beépítés esetén)	A2-s1, d0
Hajlítószilárdság (Hajlító szilárdság)	$\geq 5,5 \text{ N/mm}^2$
Páraáteresztő-képesség (a páradiffúzió szabályozására) páradiffúziós ellenállásként megadva	19
Hőszigetelő képesség hővezető képességgel kifejezve	$0,20 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Ütésállóság Léghanggátlás Hangelnyelés	Lásd a SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH vagy a helyi kereskedő rendszerdokumentációját