

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: Rigidur_Ausgleichsschuettung_LE_2504

(1) *A terméktípus egyedi azonosító kódja*
Rigidur_Ausgleichsschuettung_LE_2504

(2) *Felhasználás célja(i)*
**Helyben készített hőszigetelés könnyű, puffasztott agyag szemcsékből
LD350-PS(1-5)-CR(1,4) (EN 14063-1)**

(3) *Gyártó*
**SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH
Willstätterstraße 60
D-40549 Düsseldorf**

(4) *A meghatalmazott képviselő*
N/A

(5) *Az AVCP-rendszer(ek)*
3-as rendszer

(6a) *Harmonizált szabvány*
EN 14063-1:2004/AC:2006

Bejelentett szerv(ek)
Kiwa GmbH Niederlassung MPA Berlin-Brandenburg (0770)

(6b) *Az európai értékelési dokumentum*
N/A

Európai műszaki értékelés
N/A

A műszaki értékelést végző szerv
N/A

Bejelentett szerv(ek)
N/A

(7) A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Lényeges tulajdonságok	Teljesítmény
Tűzvédelmi osztály	A1
Szemcseméret	1-5 mm
Ömlesztett sűrűség	350 (+/- 67,5) kg/m ³
Páraátteresztő képesség	NPD
Szemcseszilárdság	1,4 N/mm ²
Hőszigetelő képesség hővezetési tényezővel kifejezve	0,1 W/(m·K)
Vízátteresztés vízszlopmagasság-emelkedéssel kifejezve	> 260 mm
Tartósság az öregedés/minőségromlás tekintetében	
- Tűzvédelmi osztály	Az idővel nem változik
- Hőszigetelő képesség	
- Nyomószilárdság	
Károsanyag kibocsátás	NPD

(8) Megfelelő műszaki dokumentáció és / vagy egyedi műszaki dokumentáció
N/A

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Düsseldorf, 12. december 2025



Cordula Gudduschat, Managing Director

A fenti Teljesítménynyilatkozat a következő termékekre érvényes:

Rigidur Ausgleichsschüttung

A terméken elhelyezendő CE-jelölés sablonja:

CE	
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH Willstätterstraße 60 D-40549 Düsseldorf 24 Rigidur_Ausgleichsschuettung_LE_2504	
EN 14063-1:2004/AC:2006 Helyben készített hőszigetelés könnyű, puffasztott agyag szemcsékből LD350-PS(1-5)-CR(1,4) (EN 14063-1) 0770	
Tűzvédelmi osztály	A1
Szemcseméret	1-5 mm
Ömlesztett sűrűség	350 (+/- 67,5) kg/m ³
Szemcseszilárdság	1,4 N/mm ²
Hőszigetelő képesség hővezetési tényezővel kifejezett	0,1 W/(m·K)
Vízáteresztés vízoszlopmagasság-emelkedéssel kifejezve	> 260 mm
Tartósság az öregedés/minőségromlás tekintetében	
- Tűzvédelmi osztály	
- Hőszigetelő képesség	Az idővel nem változik
- Nyomószilárdság	