

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: Rigidur_Ausgleichsschuettung_LE_2401

(1) *A terméktípus egyedi azonosító kódja*
Rigidur Ausgleichsschüttung

(2) *Felhasználás célja(i)*
**Helyben készített hőszigetelés könnyű, puffasztott agyag szemcsékből
LD350-PS(1-5)-CR(1,4) (EN 14063-1)**

(3) *Gyártó*
**SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH
Schanzenstr. 84
D-40549 Düsseldorf**

(4) *A meghatalmazott képviselő*
N/A

(5) *Az AVCP-rendszer(ek)*
3-as rendszer

(6a) *Harmonizált szabvány*
EN 14063-1:2004/AC:2006

Bejelentett szerv(ek)
Kiwa GmbH Niederlassung MPA Berlin-Brandenburg (0770)

(6b) *Az európai értékelési dokumentum*
N/A

Európai műszaki értékelés
N/A

A műszaki értékelést végző szerv
N/A

Bejelentett szerv(ek)
N/A

(7) A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Lényeges tulajdonságok	Teljesítmény
Tűzvédelmi osztály (R2F)	A1
Szemcseméret	1-5 mm
Ömlesztett sűrűség	350 (+/- 67,5) kg/m ³
Páraátteresztő képesség	Nincs meghatározott követelmény
Szemcseszilárdság	1,4 N/mm ²
Hőszigetelő képesség hővezetési tényezővel kifejezett	0,1 W/(m·K)
Vízátteresztés vízoszlopmagasság-emelkedéssel kifejezve	> 260 mm
Tartósság az öregedés/minőségromlás tekintetében	
- Tűzvédelmi osztály	Az idővel nem változik
- Hőszigetelő képesség	
- Nyomószilárdság	
Károsanyag kibocsátás	Nincs meghatározott követelmény

(8) Megfelelő műszaki dokumentáció és / vagy egyedi műszaki dokumentáció
N/A

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Düsseldorf, 15. március 2024



Cordula Gudduschat, Managing Director



Dr. Benjamin Kaplan, Director R&D Isover/Rigips Germany



CE	
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH Schanzenstr. 84 D-40549 Düsseldorf	
24	
Rigidur_Ausgleichsschuettung_LE_2401	
EN 14063-1:2004/AC:2006	
Helyben készített hőszigetelés könnyű, puffasztott agyag szemcsékből LD350-PS(1-5)-CR(1,4) (EN 14063-1) Regisztrált hely(ek): 0770	
Tűzvédelmi osztály (R2F)	A1
Szemcseméret	1-5 mm
Ömlesztett sűrűség	350 (+/- 67,5) kg/m ³
Páraáteresztő képesség	Nincs meghatározott követelmény
Szemcseszilárdság	1,4 N/mm ²
Hőszigetelő képesség hővezetési tényezővel kifejezett	0,1 W/(m·K)
Vízáteresztés vízoszlopmagasság-emelkedéssel kifejezve	> 260 mm
Tartósság az öregedés/minőségromlás tekintetében	
- Tűzvédelmi osztály	Az idővel nem változik
- Hőszigetelő képesség	
- Nyomószilárdság	
Károsanyag kibocsátás	Nincs meghatározott követelmény