

# Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!

+36 1 296 0534  
rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com

Megoldásainkról részletesen a [www.rigips.hu](http://www.rigips.hu)  
honlapunkon olvashat.

## Rigips ötlettár

Festés előtti felületkezelés




### AZ ÖTLETTÁR TOVÁBBI RÉSZEI:



Habito



Tetőtér



Gipszkarton  
felületképzés



Álmennyezet  
és dekoráció



Téreiválasztás



Szárazpadló



Szárazvakolat



Nyugodt otthon

Válassza a Rigips  
gipsz alapú termékeit!

- ✓ Gazdaságosan alkalmazhatók
- ✓ Jó helyiség-klimatizáló hatásúak
- ✓ Könnyen és gyorsan bedolgozhatók
- ✓ Egyenletes, repedés- és zsugorodásmentes felületet biztosítanak
- ✓ Környezetbarát anyagok
- ✓ Magas minőségű, esztétikus felület képezhető általuk

**SAINT-GOBAIN**

Saint-Gobain Construction Products  
Hungary Kft. | Rigips divízió  
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.

[www.rigips.hu](http://www.rigips.hu)

[fb.com/Rigips.Hungary](https://fb.com/Rigips.Hungary)

[youtube.com/RigipsHungary](https://youtube.com/RigipsHungary)



Célunk, hogy kiváló  
teljesítményű termékeink  
teljes élettartamuk során – a  
nyersanyag-kitermeléstől az  
újrahasznosításig –  
környezetünket is kíméljék.



## Festés előtti felületkezelés

Felújítja otthonát? A Rigips teljes körű megoldásokat kínál a beltérek gyors, esztétikus, költséghatékony és környezetbarát kialakításához.

**Kézi és gépi felhordású gipszanyagainkat beton és falazott szerkezetek vakolására és glettelésére ajánljuk.**

A gipszfelület kiváló alap **festés, mázolás és tapétázás** számára, azonban a tartós és esztétikus eredmény érdekében a megfelelő felületkezelés elengedhetetlen.

## Tisztasági festés

Festés előtt használjon Rigips **Rikombi Grund** mélyalapozót! Az alapozó:

- ✓ jobb tapadást biztosít a festék számára,
- ✓ megakadályozza a festék foltosodását,
- ✓ felületi hibák javítása esetén biztosítja a glettanyag megfelelő tapadását.

## Repedések, felületi hibák javítása



Kiseb vakolathibák kitöltéséhez, simításhoz falon vagy mennyezeten a Rigips **Rimano 0-3** nagyszilárdságú glettőgipszet ajánljuk. Egyenetlenségek kitöltését, furatok, dűbelek környezetének javítását végezhetjük vele.

Hajszálrepedések eltüntetéséhez ajánlott az **üvegszálazás házagerősítő szalag** alkalmazása, majd a felület glettelése és csiszolása. A **ProMix Finish** készre kevert glettel érdemes a teljes falat átsimítani, hiszen egyszerűen képezhető vele fehér színű, festéshez ideális felület.

## Gépészeti felújítást követő utómunkálatok

Villanyszerelés, vízvezetékek és fűtőcsövek szerelése, illetve radiátorcsere utáni munkálatoknál a mélyebb vésések kitöltéséhez a **Rimano 6-30** gipszes vakolatot ajánljuk.



## Meglévő felületek felújítása

A felületek előkezelése (megkapatás vagy lekaparás) után használjon **Rikombi Grund** mélyalapozót! Száradás után a felületre **Rimano 3-6** vékonyvakolatot ajánlunk felhordani.

## Nyílászárók cseréje

Az ablakok és ajtók körüli falrészek egyszerű és gyors kijavításához – attól függően, milyen mély felületet kell javítani – ideális megoldást jelent a **Rimano 3-6, Rimano 6-30** vagy **Rimano Multi** kézi vakolat.



## Ajánlott termékek

### MÉLYALAPOZÓ



#### Rikombi Grund

Tapadásfokozó alapozó téglá, pórusbeton és vakolt felületekre. Bármely glett és vakolat, valamint festés és tapétázás alá.  
Kiszerezések: 1 kg, 5 kg, 15 kg

### KÉSZRE KEVERT GLETTEK



#### ProMix Finish

Vékony rétegben felvihető, készre kevert glettanyag végső, teljes felületképzéshez.  
Kiszerezések: 1 kg, 5 kg, 15 kg



#### ProMix Mega

Felhasználásra kész glettanyag gipszkarton hézagoláshoz és végső simításához.  
Kiszerezések: 1 kg, 5 kg, 15 kg

### KÉZI VAKOLATOK ÉS GLETTEK



#### Rimano 3-6

Gipszes beltéri vékonyvakolat 3-6 mm vastagságig. Vékonyan és vastagon is felhúzható.  
Kiszerezések: 5 kg, 20 kg



#### Rimano 6-30

Beltéri gipszes vakolat 6-30 mm vastagságig. Beton, téglá, pórusbeton, egyéb falazott szerkezetre és mennyezetre.  
Kiszerezés: 20 kg



#### Rimano Multi

Gipszes kézi vakolat, beltéri felhasználásra 5-50 mm vastagságig. Beton, téglá, pórusbeton, egyéb falazott szerkezetre és mennyezetre.  
Kiszerezés: 20 kg



#### Rimano Plus A

Extra fehér kézi glettelő gipsz 0-10 mm vastagságig. Vékony rétegben húzható, teljes felületi glettelésre, festés alá ajánlott.  
Kiszerezések: 5 kg, 20 kg



#### Rimano Glet XL

Extra fehér kézi glettelő gipsz 0-10 mm vastagságig. Vékony rétegben húzható, teljes felületi glettelésre, festés alá ajánlott.  
Kiszerezések: 5 kg, 12.5 kg, 20 kg



#### Rimano 0-3

Beltéri nagyszilárdságú glettelő gipsz 0-3 mm vastagságig. Tapétázás alá ideális.  
Kiszerezések: 1 kg, 2.5 kg, 5 kg, 25 kg

### REPEDÉSEK ELTÜNTETÉSE



#### Üvegszálazás házagerősítő szalag

Repedések elfedésére, glettanyagba ágyazva.  
Méret: 5 cm széles, 25 m/tekercs