

TERMÉKADATLAP DELKO HÉZAGOLÓ SZERSZÁM DT – AH1

A Delko hézagoló szerszám DT-AH1 forradalmi újítás a gipszkarton hézagolási technikában. Kifejezetten gipszkarton lapok hézagolásához fejlesztették ki.

A gép használata folyamatos gyors és hatékony munkavégzést biztosít, megkönnyítve a felhasználó munkáját.



Felhasználási terület:

- Gipszkarton építőlemezek sík csatlakozásainak hézagolása
- Gipszkarton szerkezetek sarokcsatlakozásainak a kialakítása
- Rendelkezik felhordó kerékkel a külső és a belső sarokképzéshez egyaránt.

DELKO HÉZAGOLÓ SZERSZÁM DT AH1 használatához javasolt termékek:

Gépi hézagoláshoz javasolt termékek	
Papír hézagerősítő szalag (tekerecs)	5 cm széles és 150 m hosszú
Készre kevert hézagoló anyag	ProMix Mega 5; 15; 25 kg/vödör vagy
Gipsz alapú hézagoló anyagok	Super 5, 25 kg/zsák vagy Vario 5, 25 kg/zsák

Használati utasítás:

1. Helyezzük be a gép belsejébe a papír hézagerősítő tekerceszt és fűzzük be a szerkezet felső vonalát követve.
2. Töltsük fel hézagoló anyaggal / készglettel a géptárat.
Kb. 2,5 kg készglett betöltését teszi lehetővé
3. Válaszuk ki a megfelelő élképzéshez szükséges felhordó kerék fejet (belső élékhez vagy normál hézagoláshoz).
4. Zárjuk le a szerkezet fedelét.
5. Állítsuk be a felvitel módját: a vékonyabb beállítás a normál hézagoláshoz. Vastagabb beállítás a belső él hézagolásához használható - nagyobb anyagfelvétellel a jobb beágyazás érdekében.
6. A géphasználat végeztével mindig tisztítsuk ki a szerkezetet vízzel, hogy az anyag ne száradjon bele.