

TERMÉKADATLAP RIGIPS RIMANO 6-30

Gipsz kötőanyagú kézi vakolat kizárólag beltéri felhasználásra. Portertermék.

Tűzvédelmi osztály:

A1

Termékcsoport:

Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok

Műszaki adatok



Terméktulajdonságok	Jól tapad, bekeverése egyszerű, kitölt és simít. Sima, egyenletes, repedésmentes felületet biztosít. Repedés- és zsugorodásmentesen szárad. Festhető és csempézhető (min. 1 cm vastagságtól). Az anyaggal a felület készre vakolható.
Összetevők	Kalcium szulfát, különböző hidrát fokozatokon adalékokkal.
Kiszerezés	zsákban: 5 kg és 25 kg
Bekeverési arány	kb. 1,2 kg/ 1 l víz
Anyagszükséglet	0,8 kg/m ² /mm
Bedolgozhatósági idő	kb. 60 perc
Javasolt felhordási vastagság	6-30 mm (csempeburkolat alá min. 10 mm-től)
Nyomószilárdság	≥ 2,5 N/mm ²
Hajlítószilárdság	≥ 1,0 N/mm ²
Páraáteresztés	μ= 10 (szárazon) μ= 6 (nedvesen)
Alapfelület, melyen a termék alkalmazható	Tégla, beton, pórusbeton.
Felhasználási terület	Alkalmas új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok belső beton és stabil falazott szerkezeteinek vakolására, beleértve a szokásos páratartalmú helyiségeket, lakóházak konyháit és fürdőszobáit is. Durva alapvakolatok felületének kiegyenlítésére első rétegben. Zsaluzott beton falazatok és födémekek egyenetlenségeinek kitöltésére, teljes felületének vakolására és anyagában glettelésére. Épület- és lakásfelújításkor nyílászárók cseréjénél részkitöltésre és vakolásra. Ytong falazat csorbáinak és fugáinak kitöltésére és teljes felületképzésére. Nagyobb repedések, lyukak és gépészeti hornyok kitöltésére régi és új épületeknél. Előre gyártott beton és béléstestek födémekek fugáinak kitöltésére és felületképzésére. Tégla és egyéb falazóelemek vakolására. Szilárd és száraz felületű vályogfalak felújítására.
Alapfelület előkészítése	A felületről a szennyeződést, laza részeket, port eltávolítjuk, hogy az alap szilárd és tiszta legyen. Nagy nedvszívású alapokon a termék használata előtt Rikombi Grund mélyalapozó felhordása szükséges. Kevésbé nedvszívó, tükörsima felületeken Rikombi Kontakt tapadóhíd alkalmazása szükséges.

Rigips Rimano 6-30

Bekeverés	A szükséges vízmennyiséget öntsük tiszta edényben (1 l vízhez 1,2 kg gipsz). Ebbe szórjuk bele a gipszes vakolatot, amíg a felszínen már csak kevés víz látható. Körülbelül 5 perc beszívódási idő után kézzel vagy keverőszárral csomómentesre elkeverjük. A Rigips gipszes vakolat az időjárási körülményektől és az alapfelülettől függően 60 percig dolgozható be.
Bedolgozási feltételek	A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie.
Hasznos tanácsok	A felhordás glettvassal vagy hagyományos kőműves szerszámmal, egy munkafázisban történik. Következő réteg felhordása csak a teljes száradás után történhet. Dűbel vagy tipli az anyag teljes szilárdulása után, 24 óra elteltével terhelhető. Jó alapfelület festés, tapétázás és csempeburkolat számára. Festéshez minden a kereskedelemben kapható festék alkalmazható, kivétel a méz és a vízüvegfesték. A bedolgozáshoz mindig használjunk tiszta szerszámokat és edényeket. Alkalmazása nem ajánlott 5°C alatti hőmérséklet esetében.
Tárolási információ	Nedvességtől védett helyen, +2°C és +30°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott zsákokat visszazártan kell tárolni.
Szavatossági idő	Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után 3 hónap.

